

## UNITÉ MOTRICE D'ASPIRATEUR CENTRAL MODÈLE 550VF1



## **SPÉCIFICATIONS**

Puissance d'aspiration Interrupteur sur l'unité motrice . . . . . . . . . . . Oui Type de filtration . . . . . . . . . . . . . . . Sac jetable\* Capacité . . . . . . . . 6 gallons américains (22,7 litres) Homologuée par le cULus . . . . . . . . . . . . . Oui . . . . . . . . . . . . . . . . . . avec récipient à débris en polymère 

\*Il est possible de se procurer un ensemble de 3 sacs jetables (pièce n° 391C) où l'appareil a été acheté.

Conçue pour les maisons ayant une superficie maximale de 4 000 pi² (372 m²), cette unité motrice est munie d'un moteur à une étape procurant 550 air watts de puissance d'aspiration. Une excellente valeur pour le consommateur averti.

## **CARACTÉRISTIQUES**

- Fonctionnement discret, nul besoin d'installer un silencieux
- Support de montage mural pour une installation simple et sécuritaire
- Récipient à débris muni de poignées surdimensionnées pour en faciliter le retrait
- Cordon d'alimentation d'une longueur de six pieds (1,8 m)
- Sac jetable d'une capacité de 6 gallons américains (22,7 litres) qui se remplace environ aux six mois
- Homologuée cULus
- Garantie de 5 ans sur les pièces et garantie de 3 ans sur la main d'oeuvre



Venmar Ventilation ULC: Drummondville, Québec www.venmar.ca 1 844 670-2334

Projet:	REMARQUES
Lieu:	
Numéro de modèle :	
Quantité :	
Soumis par :	
Date :	