

UNITÉ MOTRICE D'ASPIRATEUR CENTRAL MODÈLE 700VF1



SPÉCIFICATIONS

| | |
|--|--|
| Moteur | 1 étape |
| Ampères | 13,5 |
| Tension | 120 VCA |
| Puissance d'aspiration en colonne d'eau | 130 po (3 302 mm) |
| Air watts | 700 |
| Interrupteur sur l'unité motrice | Oui |
| Circuit recommandé | 15 ampères |
| Type de filtration | Filter permanent HEPA avec joints parfaitement scellés |
| Capacité | 6 gallons américains (22,7 litres) |
| Niveau de filtration | Double filtration HEPA avec filtre secondaire d'évacuation HEPA |
| Niveau sonore | 66 dB |
| Homologuée cULus | Oui |
| Boîtier | Boîtier de métal avec récipient à débris en polymère |
| Dimensions | 13¼ po L x 14 ⁵ / ₈ po P x 38½ po H |

Conçue pour les maisons ayant une superficie maximale de 9 000 pi² (836 m²), cette unité motrice est munie d'un moteur à une étape procurant 700 air watts de puissance d'aspiration, pour l'ultime expérience de nettoyage. De plus, sa double filtration HEPA capte jusqu'à 99,97% de particules aussi infimes que 0,3 micron grâce au travail combiné de son filtre HEPA à joints parfaitement scellés et de son filtre HEPA secondaire, pour une qualité de l'air hors du commun.

CARACTÉRISTIQUES

- Support de montage mural pour une installation simple et sécuritaire
- Cordon d'alimentation d'une longueur de six pieds (1,8 m)
- Récipient à débris muni de poignées surdimensionnées pour en faciliter le retrait
- Récipient à débris de 6 gallons américains (22,7 litres) résistant à la corrosion et facile à nettoyer. La vidange du récipient ne s'effectue pratiquement qu'à tous les six mois
- Homologuée cULus
- Garantie de 10 ans sur les pièces et garantie de 6 ans sur la main d'oeuvre



Venmar Ventilation ULC; Drummondville, Québec www.venmar.ca 1 844 670-2334

| | |
|--------------------|-----------|
| Projet : | REMARQUES |
| Lieu : | |
| Numéro de modèle : | |
| Quantité : | |
| Soumis par : | |
| Date : | |