

Classique et élégant. Ce modèle charme les plus exigeants par son design innovant, sa technologie de pointe et sa performance supérieure.

LARGEUR	BLANC	INOX	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION
30 po	VBNLB130WH	VBNLB130SS	HPFA430 Type "C5"	HPF30 Type "Xc"

RENDEMENT								
Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones			pi ³ /min		
			Normale	Moyenne	Haute	Normale	Moyenne	Haute
Rectangulaire vertical	3¼ po x 10 po	inclus	<0,3	3,0	8,0	120	285	475
Rectangulaire horizontal	3¼ po x 10 po	inclus	<0,3	3,0	7,5	120	305	505
Rectangulaire vertical	3¼ po x 14 po	inclus	<0,3	3,0	7,5	140	320	550
Rectangulaire horizontal	3¼ po x 14 po	inclus	<0,3	3,0	7,5	140	350	600
Rond vertical	7 po	vendu séparément	<0,3	3,0	7,5	140	300	490

CARACTÉRISTIQUES	
Type de commande	Boutons-poussoirs à 3 vitesses avec écran ACL
Arrêt différé	oui
Rappel d'entretien des filtres	oui
Détecteur Heat Sentry ^{MC}	oui
Capacité ADA	oui
Éclairage	DEL à 3 intensités (inclus)
Filtres à graisses	Hybrides / à défecteur (qté 2)
Matériel pour l'installation	Supports EZ1
ENERGY STAR [®]	non
Recirculation	Filtres de recirculation vendus séparément

ALIMENTATION CA

120 V, 60 Hz - 1,9 A

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Volet rond de 7 po	BP87Q
Plaque pour conduit rond 7 po	SR680508
Ensemble de câblage ADA	HAWRK3
Dispositif d'apport d'air	MD6TU / MD8TU / MD10TU

HAUTEUR DE MONTAGE

De 24 po à 30 po au-dessus de la surface de cuisson

GARANTIE LIMITÉE

1 an
3 ans (modules DEL seulement)
Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

