

UNITÉ MOTRICE D'ASPIRATEUR CENTRAL MODÈLE 600VF



SPÉCIFICATIONS

Moteur	1 étape
Ampères	13,5
Tension	120 VCA
Puissance d'aspiration en colonne d'eau	125 po (3 175 mm)
Air watts	600
Interrupteur sur l'unité motrice	Oui
Circuit recommandé	15 ampères
Type de filtration	Filtre HEPA permanent autonettoyant
Capacité	6 gallons américains (22,7 litres)
Niveau de filtration	Filtre HEPA avec joints parfaitement scellés
Niveau sonore	70 dB
Homologuée cULus	Oui
Boîtier	Boîtier de métal avec récipient à débris en polymère
Dimensions	13¼ po L x 145/8 po P x 367/8 po H

Conçue pour les maisons ayant une superficie maximale de 7 000 pi² (650 m²), cette unité motrice est munie d'un moteur à une étape procurant 600 air watts de puissance d'aspiration. L'efficacité de sa filtration HEPA, résultant de son filtre avec joints parfaitement scellés, contribue à maintenir un environnement intérieur sain.

CARACTÉRISTIQUES

- Support de montage mural pour une installation simple et sécuritaire
- Récipient à débris muni de poignées surdimensionnées pour en faciliter le retrait
- Cordon d'alimentation d'une longueur de six pieds (1,8 m)
- Récipient à débris de 6 gallons américains (22,7 litres) résistant à la corrosion et facile à nettoyer. La vidange du récipient ne s'effectue pratiquement qu'à tous les six mois
- Homologuée cULus
- Garantie limitée de 8 ans



Venmar Ventilation ULC; Drummondville, Québec www.venmar.ca 1 844 670-2334

Projet :	REMARQUES
Lieu :	
Numéro de modèle :	
Quantité :	
Soumis par :	
Date :	