

UNITÉ MOTRICE D'ASPIRATEUR CENTRAL MODÈLE 500VF



SPÉCIFICATIONS

Moteur	1 étape
Ampères	12
Tension	120 VCA
Puissance d'aspiration en colonne d'eau	120 po (3 048 mm)
Air watts	500
Interrupteur sur l'unité motrice	Oui
Circuit recommandé	15 ampères
Type de filtration	Sac jetable*
Capacité	6 gallons américains (22,7 litres)
Niveau de filtration	Standard
Niveau sonore	70 dB
Homologuée par le cULus	Oui
Boîtier	Boîtier de métal
. avec récipient à débris en polymère	
Dimensions	13¼ po L x 14 ⁵ / ₈ po P x 29¾ po H

*Il est possible de se procurer un ensemble de 3 sacs jetables (pièce n° 391C) où l'appareil a été acheté.

Conçue pour les maisons ayant une superficie maximale de 4 000 pi² (372 m²), cette unité motrice est munie d'un moteur à une étape procurant 500 air watts de puissance d'aspiration. Une excellente valeur pour le consommateur averti.

CARACTÉRISTIQUES

- Fonctionnement discret, nul besoin d'installer un silencieux
- Support de montage mural pour une installation simple et sécuritaire
- Récipient à débris muni de poignées surdimensionnées pour en faciliter le retrait
- Cordon d'alimentation d'une longueur de six pieds (1,8 m)
- Sac jetable d'une capacité de 6 gallons américains (22,7 litres) qui se remplace environ aux six mois
- Homologuée cULus
- Garantie limitée de 5 ans



Venmar Ventilation ULC; Drummondville, Québec www.venmar.ca 1 844 670-2334

Projet :	REMARQUES
Lieu :	
Numéro de modèle :	
Quantité :	
Soumis par :	
Date :	