

Contemporain et épuré - les caractéristiques de ce modèle le classent au rang d'investissement le plus logique pour les années à venir.

LARGEUR	BLANC	INOX	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION
30 po	VBLSH130WW	VBLSH130SS	HPFAMM30 (Type C2)	HPF30 (Type Xc)

RENDEMENT						
Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones		pi ³ /min @ 0,1 Ps	
			Normale	Haute	Normale	Haute
Rectangulaire vertical	3¼ po x 10 po	inclus	1,5	5,0	140	230
Rectangulaire horizontal	3¼ po x 10 po	inclus	1,5	5,0	110	210
Rond vertical	7 po	vendu séparément	1,5	5,0	150	250

CARACTÉRISTIQUES	
Type de commande	À bascule de luxe à 2 vitesses
Arrêt différé	non
Rappel d'entretien des filtres	non
Détecteur Heat Sentry ^{MC}	non
Capacité ADA	oui
Éclairage	Halogène 50 W à 2 intensités (inclus)
Filtres à graisses	À maillage fin (qté 2)
Matériel pour l'installation	Supports EZ1
ENERGY STAR [®]	non
Recirculation	Filtres de recirculation vendus séparément
ALIMENTATION CA	
120 V, 60 Hz - 1,4 A	
ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Volet rond de 7 po	BP87
HAUTEUR DE MONTAGE	
De 18 po à 24 po au-dessus de la surface de cuisson	
GARANTIE LIMITÉE	
1 an	
POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT	

